シズオカ赤外線ヒーター

VAL6 Series バルシックス　大容量の赤外線で強力暖房

⚠注意　木製の床等でVAL6シリーズをご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。

標準価格／ ¥291,900（税込）
¥278,000（税抜）

熱出力（kW）/39（最大）・23（最小）
●燃焼量7段切換　●サーキュレーター内蔵
■対震　■過熱　■炎監視　■停電
■ヒューズ　■電圧　■油切れ　■ファン異常

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房

●VAL6SGII仕様

項目		値
熱出力	(kW) (kcal/h)	39（最大）～23（最小） 33,400（最大）～20,100（最小）
燃料消費量		4.0（最大）～2.4（最小）
油タンク容量（L）		45
燃焼持続時間		11（最大燃焼時）
定格電圧及び消費電力	(50／60Hz)	AC100V（110／125W）
温風吐出量		5.6
運転音	(dB（A）)	68（最大）62（最小）
首振角度又は熱風吐出角度		自動左右首振方式（左右各30）
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	990×1,149×584　放熱ディスクφ480×680
質量（タンク空時）		65
暖房適応面積（㎡）	木造 コンクリート	133～159 186～223

左右各30度

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

標準価格／ ¥260,400（税込）
¥248,000（税抜）

熱出力（kW）/38（強）・28（弱）
●燃焼量2段切換　●サーキュレータ内蔵
●上下可変　■対震　■過熱　■炎監視
■停電　■ヒューズ　■電圧　■ファン異常

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房

●VAL6YDK仕様

項目		値
熱出力	(kW) (kcal/h)	38（強）28（弱） 32,600（強）24,200（弱）
燃料消費量		3.9（強）2.9（弱）
油タンク容量（L）		40
燃焼持続時間		10（強）13（弱）
定格電圧及び消費電力	(50／60Hz)	AC100V（103／108W）
温風吐出量		5.0
運転音	(dB（A）)	68（強）65（弱）
首振角度又は熱風吐出角度		自動左右首振（左右各30）、上方5～90
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	1,035×1,190×555　放熱ディスクφ480×680
質量（タンク空時）		62
暖房適応面積（㎡）	木造 コンクリート	130～155 181～217

左右各30度

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

標準価格／ ¥204,750（税込）
¥195,000（税抜）

熱出力（kW）/37（強）・28（弱）
● 2P/3P兼用プラグ使用（アース付）
● 上可変
■対震　■過熱　■炎監視　■停電
■ヒューズ　■電圧　■ファン異常　■段積

● 主な使用用途
建築現場などハードな場所での暖房乾燥

●VAL6KBS仕様

項目		値
熱出力	(kW) (kcal/h)	37（強）28（弱） 31,800（強）24,200（弱）
燃料消費量		3.8（強）2.9（弱）
油タンク容量（L）		57
燃焼持続時間		15（強）19（弱）
定格電圧及び消費電力	(50／60Hz)	AC100V（55／49）
温風吐出量		—
運転音	(dB（A）)	66（強）63（弱）
首振角度又は熱風吐出角度		上方20
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	884×675×703　放熱ディスクφ562
質量（タンク空時）		40
暖房適応面積（㎡）	木造 コンクリート	127～152 176～211

消費電力(50/60Hz)
55/49W

段積収納

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

VAL6
PH バルシックス ピーエイチ

標準価格／**オープン価格**

熱出力（kW）/**13**
● サーキュレータ内蔵
■ 対震　■ 過熱　■ 炎監視
■ 停電　■ ヒューズ

● 主な使用用途
内装、塗装作業での暖房乾燥

消費電力（50/60Hz）
71/65W

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

●ＶＡＬ６ＰＨ仕様

項目		値
熱出力	(kW)	13
	(kcal/h)	10,900
燃料消費量		1.3
油タンク容量（L）		10
燃焼持続時間		7
定格電圧及び消費電力	(50／60Hz)	AC100V（71／65W）
温風吐出量		3.1
運転音	(dB（A）)	60／61
首振角度又は熱風吐出角度		―
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	587×309×538 放熱ディスクφ272
質量（タンク空時）		15
暖房適応面積（㎡）	木造	40〜48
	コンクリート	56〜67

VAL6
PK バルシックス ピーケー

標準価格／￥150,150（税込）
￥143,000（税抜）

熱出力（kW）/**17**
●サーキュレータ2段切替内蔵
■ 対震　■ 過熱　■ 炎監視　■ 停電
■ ヒューズ　■ 電圧

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

●ＶＡＬ６ＰＫ仕様

項目		値
熱出力	(kW)	17
	(kcal/h)	15,000
燃料消費量	（L/h）	1.8
油タンク容量	（L）	15
燃焼持続時間	（h）	8
定格電圧及び消費電力	(50／60Hz)	AC100V（110／120W）
温風吐出量	(㎥/min)	3.0（強）1.3（弱）
運転音	(dB（A）)	60
首振角度又は熱風吐出角度	（度）	上方45〜下方10
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	713×606×448 放熱ディスクφ337
質量（タンク空時）	(kg)	22
暖房適応面積（㎡）	木造	57〜68
	コンクリート	79〜95

VAL6
miniF1
バルシックス ミニエフワン

標準価格／￥199,500（税込）
￥190,000（税抜）

熱出力（kW）/**23**
●サーキュレータ内蔵
■ 対震　■ 炎監視　■ 停電
■ ヒューズ　■ 電圧

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

●ＶＡＬ６ミニＦ１仕様

項目		値
熱出力	(kW)	23
	(kcal/h)	20,100
燃料消費量		2.4
油タンク容量（L）		25
燃焼持続時間		10
定格電圧及び消費電力	(50／60Hz)	AC100V（78／77W）
温風吐出量		3.0
運転音	(dB（A）)	62
首振角度又は熱風吐出角度		上方90〜下方5
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	960×894×547 放熱ディスクφ432
質量（タンク空時）		39
暖房適応面積（㎡）	木造	80〜96
	コンクリート	111〜134

アフターサービスについて

●製品の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。
●保証期間経過後は有償修理となります。修理によって性能が維持できる場合は有償修理いたします。
●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
この期間は経済産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

事前点検のおすすめ

使用される場所、環境、時間等により消耗や劣化する部品があります。
安心してお使いいただくため事前点検（有料）をおすすめします。
詳しくはお買上げの販売店または最寄の弊社営業所にご相談ください。

静岡製機株式会社　ホームページアドレス http://www.shizuoka-seiki.co.jp/

営業所	郵便番号	住所	TEL	FAX
北海道営業所	〒007-0804	札幌市東区東苗穂4条 3-4-12	TEL.011-782-5294	FAX 011-781-8258
東北営業所	〒989-6136	宮城県大崎市古川穂波 3-1-14	TEL.0229-23-7219	FAX 0229-21-1464
関東営業所	〒302-0017	茨城県取手市桑原 1424-1	TEL.0297-73-0658	FAX 0297-71-3080
中部営業所	〒437-0023	静岡県袋井市高尾 2620-1	TEL.0538-42-3222	FAX 0538-42-3206
関西営業所	〒661-0032	兵庫県尼崎市武庫之荘東 2-10-8	TEL.06-6432-7880	FAX 06-6432-7487
産機企画課	〒437-1121	静岡県袋井市諸井 1300	TEL.0538-23-2822	FAX 0538-23-2890